

## Grundfos SOLOLIFT2 C-3

C-3 er velegnet til at pumpe gråt spildevand på op til 90°C fra en vaskemaskine, opvaskemaskine, køkkenvask, badekar, brusekabine, bidet og håndvask.



### Fordele

- Kraftig med variabelt startniveau
- Nem vedligeholdelse uden at få beskidte hænder
- Meget kompakt.

### Tekniske data

Tilslutningsmuligheder	Vaskemaskine, opvaskemaskine, bidet, bruser, badekar, køkkenvask, håndvask
Indløb	3 stk.
Effektforbrug	640 W
Forsyningsspænding	1 x 220-240 V - 10%/+ 6%, 50 Hz
Nettovægt	6,6 kg
Medietemperatur	75°C kontinuerligt (90°C i 30 min.)
Nominal strøm	3,1 A
Flow	Maks. 204 l/min.
Anlægstryk	Maks. 6 m
Forsyningskabel	1,2 m, 0,75 mm <sup>2</sup>
Start- og stopniveauer	Start 1: 65 mm over bunden Start 2: 115 mm over bunden Stop: 35 mm over bunden
Drift	S3 - 50% – 1 min. (30 sek. tændt; 30 sek. slukket)
Tilløbsrør	32/36/40/50 mm diameter
Afgangsrør	22/25/28/32/36/40 mm diameter.

