





Pressalit 716
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål

<p>Varenummer</p> <p>Farve</p> <p>Beskrivelse</p>	<p>716000-D9799956 VVS:615008000 NRF:6190079 EAN:5708590333243</p> <p>Pressalit 716 er et universelt toiletsæde særlig velegnet til projektmarkedet.</p> <p>Hvid</p> <p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 716", art. nr. 716 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D97 universalbeslag i rustfrit stål.</p> <ul style="list-style-type: none"> - centerafstand: D97: 140-180 mm / D94:155 mm - belastning - ringsæde 180 kg - passer på mange universelle toiletter - 10 års garanti   	
<p>Designtype</p> <p>Designer</p> <p>Design-år</p>	<p>Sandwich</p> <p>Pressalit</p> <p>2011</p>	
<p>Materialer</p>	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>	

Pressalit 716
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål

Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	1,726 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x66 mm
Vægt emballeret	2,156 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	10,78 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

