





Pressalit Scandinavia PLUS 758
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner	Lift-off, Soft close		
Varenummer	<p>758035-D04999 VVS:615044035 NRF:6190142 RSK:7904495 EAN:5708590302874</p> <p>Scandinavia PLUS er tredje generation af det berømte toiletsæde designet af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn i 1975. Funktionerne og stabiliteten er forbedret og den smilende front bibeholdt – det bedste fra nutiden og fortiden kombineret på skønneste vis.</p>		
Farve	Rød (RAL 3003)		
Beskrivelse	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Scandinavia PLUS", art. 758 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. D04 universalbeslag/BL6 universalbeslag m/kipanker i rustfrit stål til lift-off.</p> <ul style="list-style-type: none"> - afmontering af sæde/låg letter rengøringen - centerafstand: 135 - 210 mm - belastning - ringsæde 240 kg - anvendelig på universelle toiletter - 10 års garanti 		
			
Designtype	Sandwich		
Designer	Pressalit		
Design-år	2012		

Pressalit Scandinavia PLUS 758
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt (kg)	3,047
Mål pr. stk. (emballeret)	494x390x72 mm
Vægt emballeret (kg)	3,511
Mål pr. kolli	504x400x366 mm
Vægt pr. kolli (kg)	17,555
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

Pressalit Scandinavia PLUS 758
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål



www.pressalit.com
