



Pressalit 974
Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål

<p>Varenummer</p>	<p>974000-D55999 VVS: 615066000 NRF: 6190249 RSK: 7821848 EAN: 5708590350547</p> <p>Pressalit 974 er specielt udviklet til Ifö Spira. Toiletsædet er særlig velegnet til projektmarkedet.</p>	
<p>Farve</p>	<p>Hvid</p>	
<p>Beskrivelse</p>	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 974", art. nr. 974 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D55 fast beslag i rustfrit stål</p> <ul style="list-style-type: none"> - centerafstand: 155 mm - belastning - ringsæde 240 kg - passer på Ifö Spira - 10 års garanti 	
<p>Designtype</p>	<p>Sandwich</p>	
<p>Designer</p>	<p>Pressalit</p>	
<p>Design-år</p>	<p>2017</p>	

Pressalit 974
Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,08 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	463x391x69 mm
Vægt emballeret	2,47 kg
Mål pr. kolli	472x400x348 mm
Vægt pr. kolli	12,35 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

Pressalit 974
Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål



www.pressalit.com
