

Pressalit Spira Art 940
Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Quick-release, Soft close

Varenummer

940001-DE7001
VVS:615071001
NRF:6190161
RSK:7821792
EAN:5708590340111



Pressalit Spira Art. Rent formsprog og ren nydelse. Spira Art er den naturlige forbindelse mellem badeværelsets kantede formgivning og den nøgne, kurvede menneskekrop. Gennemtænkt design har resulteret i et sæde, som indbydende og intuitivt kan åbnes med det yderste af en fingerspids. Det har quick-release og soft close. Designet specielt til Ifö Spira Art og Ifö Spira. Designeren bag sædet er Knud Holscher.




Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Spira Art", art. nr. 940 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DE7 fast beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast inkl. soft close og quick-release funktion.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- passer på Ifö Spira Art og Spira toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Knud Holscher/Pressalit

Design-år

2016

Pressalit Spira Art 940
Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit
stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>BESLAG: Gevindestykker og roset i rustfrit stål type W. nr. 1.4301 DIN 17441/85.</p> <p>QUICK-RELEASE KOMPONENTER: De mekaniske dele er udført i thermoplast.</p>
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt (kg)	3,4
Mål pr. stk. (emballeret)	496x391x85mm
Vægt emballeret (kg)	3,865
Mål pr. kolli	505x400x425mm
Vægt pr. kolli (kg)	19,325
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Spira Art 940

Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

