

39 600 000 Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning

https://www.grohe.dk/da_dk/element-til-wc-113-m-installationsh-jde-med-integreret-sokel-og-shower-toilet-tilslutning-39600000.html



- med cisterne GD 2
- med integreret stikkontakt til el
- forberedt til shower toilet (vand)
- lille revisionssskakt til små betjeningsplader
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selvbærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- fastmonterede tilslutninger
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- 2 WC-bolte
- fikseringssæt til toiletskål
- bolt afstand 180/230mm
- afløbsbøjning DN 90mm
- justérbar
- overgangsstykke DN 90/110mm
- til- og afløbsgarniture
-
- skyllecisterne GD 2, 3-6 l, består af følgende:
- Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
- pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
 - 2-skyls, start & stop eller 1-skyl
- vandforsyning fra højre, bagside eller top
- armaturgruppe I, under 20dB
- total kondensvandsisoleret
- vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskrining
- brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
- vertikal montering
-
- vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
- ...