



Geberit Monolith til gulvstående back-to-wall skål H101

NY



Anvendelse

- Til udskiftning af lavthængende, synlig cisterne
- Til gulvstående toiletter med P-bøjning og indløbshøjde til skyllevand 32-36 cm fra gulv (EN 33)
- Anvendes til udskiftning af gulvstående toilet med udvendig synlig cisterne og afløb i gulv
- Til anvendelse ved afløb i gulv
- Kan anvendes til afløb i væg, hvis afstand fra gulv til midte afløb er 18 cm
- Til montering på færdigt gulv
- Til montering ved renovering, ombygning, nybyggeri
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Sela, gulvstående
- Til montering foran massiv væg eller let skillevæg

Egenskaber

- Cisternemodul med forpaneler af glas (ESG) og sidepaneler af børstet aluminium
- Selvbærende
- Udligning af byggetolerancer
- Dobbeltskyl
- Indstillelig skyllemængde
- Kondensvandisoleret til rumtemperatur
- Vandtilslutning nedefra
- Mulighed for vandtilslutning på siden

Tekniske data

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 l
Forsyningstrykomsråde	10-1000 kPa
Lille skyllemængde	3 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning med 2 hjørneventiler R 1/2
- Skyllerørsforlænger ø 160 mm
- Tætningsring af EPDM, ø 44 / 55 mm
- Klosetbøjning, ø 90 mm
- Tilslutningsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
131.001.SI.5	617010100	Glas hvidt
131.001.SJ.5	617010112	Glas sort
131.001.SL.5	617010120	Glas mint
131.001.SQ.5	617010115	Glas umbra
131.001.TG.5	617010112	Glas sand