



Geberit Monolith Plus til gulvstående back-to-wall skål H114

NY



Anvendelse

- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af gulvstående toilet med skylleventil
- Anvendes til udskiftning af gulvstående toilet med udvendig synlig cisterne og afløb i gulv
- Til anvendelse ved afløb i gulv
- Kan anvendes til afløb i væg, hvis afstand fra gulv til midte afløb er 18 cm
- Til montering på færdigt gulv
- Til montering ved renovering, ombygning, nybyggeri
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Sela, gulvstående
- Til montering foran massiv væg eller let skillevæg

Egenskaber

- Cisternemodul med forpaneler af glas (ESG) og sidepaneler af børstet aluminium
- Udligning af byggetolerancer
- Dobbeltskyl
- Indstillelig skyllemængde
- Kondensvandisoleret til rumtemperatur
- Vandtilslutning bagerst midtfor
- Selvbærende
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning
- Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Dag- og natidentifikation til orienteringslyset kan justeres
- Lugtudsugning med integreret filtrering i cisternen
- Lugtudsugning kan monteres uden brug af værktøj
- Det keramiske bikagefilter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en prædefineret tid
- Drift med lavspænding – ingen netspænding i cisterner
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Mulighed for vandtilslutning på siden
- Mulighed for vandtilslutning under

Tekniske data

| | |
|--|-----------------------|
| Forsyningstrykomsråde | 0,1-10 bar |
| Maksimal driftstemperatur vand | 25 °C |
| Skylllemængde, fabriksindstilling | 6 og 3 l |
| Indstillingsområde for stor skyllemængde | 4,5 / 6 l |
| Mærkespænding | 100-240 V AC |
| Netfrekvens | 50-60 Hz |
| Driftsspænding | 4,1 V DC |
| Effektforbrug | 5 W |
| Sikkerhedsklasse | I |
| Beskyttelsestype | IPX4 |
| Forsyningstrykomsråde | 10-1000 kPa |
| Minimalt fremløbstryk | 0,5 bar |
| Minimalt fremløbstryk | 50 kPa |
| Lille skyllemængde | 3 l |
| Beregnet gennemstrømningsværdi | 0,11 l/s |
| Luftgennemstrømning for lugtudsugning | 8,5 m ³ /h |

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning med 2 hjørneventiler R 1/2
- Skyllerørsforlænger ø 160 mm
- P-afløbsbøjning, PP, ø 90 mm
- Tætningsring af EPDM, ø 44 / 55 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Strømforsyning
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

| Varenummer | VVS-nr. | Farve |
|---------------------|-----------|------------|
| 131.233.SI.5 | 617016200 | Glas hvidt |
| 131.233.SJ.5 | 617016211 | Glas sort |
| 131.233.SQ.5 | 617016215 | Glas umbra |
| 131.233.TG.5 | 617016212 | Glas sand |