



Geberit Monolith Plus til væghængt skål H114

NY



Anvendelse

- Til udskiftning af væghængt toilet med skylleventil
- Til udskiftning af væghængt toilet med udvendig, synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængt toilet med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til anvendelse ved afløb i væg, afløbshøjde over 23 cm
- Til montering på færdigt gulv
- Til montering ved renovering, ombygning, nybyggeri
- Til anvendelse med Geberit AquaClean Sela
- Til anvendelse med Geberit AquaClean Mera
- Til montering foran massiv væg eller let skillevæg

Egenskaber

- Cisternemodul med forpaneler af glas (ESG) og sidepaneler af børstet aluminium
- Selvbærende
- Udligning af byggetolerancer
- Monteringshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Dobbeltskyl
- Indstillelig skyllemængde
- Kondensvandisoleret til rumtemperatur
- Vandtilslutning bagerst midtfor
- Vandtilslutning nedefra
- Mulighed for vandtilslutning på siden
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning
- Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Dag- og natidentifikation til orienteringslyset kan justeres
- Lugtudsugning med integreret filtrering i cisternen
- Lugtudsugning kan monteres uden brug af værktøj
- Det keramiske bikagefilter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en prædefineret tid
- Drift med lavspænding – ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning

Tekniske data

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 l
Mærkespænding	100-240 V AC
Netfrekvens	50-60 Hz
Driftsspænding	4,1 V DC
Effektforbrug	5 W
Luftgennemstrømning for lugtudsugning	8,5 m ³ /h
Sikkerhedsklasse	I
Beskyttelsestype	IPX4
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Forsyningstrykomsråde	10-1000 kPa
Minimalt fremløbstryk	0,5 bar
Minimalt fremløbstryk	50 kPa
Lille skyllemængde	3 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning med 2 hjørneventiler R 1/2
- Skyllerørsforlænger ø 160 mm
- Tætningsring af EPDM, ø 44 / 55 mm
- Afløbsstuds til WC, PE-HD, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Strømforsyning
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
131.231.SI.5	617016600	Glas hvidt
131.231.SJ.5	617016611	Glas sort
131.231.SQ.5	617016615	Glas umbra
131.231.TG.5	617016612	Glas sand