



**Geberit GIS WC Sigma - element, frontbetjent, UP 320**



**Anvendelse**

- Anvendes til indbygning i en GIS installationsvæg
- Til væghængte toiletter med bolteafstand 18 cm eller 23 cm

**Egenskaber**

- Forzinket bæreramme
- Værktøjsfri montering af afløbsbøjning, lyd-dæmpet, dybdeindstillelig op til 45 mm
- Kondensvandisoleret til rumtemperatur
- Beskyttelsesramme monteres og afkortes uden brug af værktøj
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Vandtilslutning bagi/foroven i midten
- Frontbetjent indbygningscisterne UP320
- Skylleventil til dobbeltskyl og skyl-stop-skylning
- Indstillelig skyllemængde
- Lydisolerede trykstænger som monteres uden brug af værktøj
- Byggehøjde 114 cm

**Tekniske data**

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3-4 l

**Indeholdt i leveringen**

- PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
- Tomrør til vandtilslutning Geberit AquaClean
- Skyllerørsbøjning
- Beskyttelsesprop
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- Klosetbøjning, Ø 110 mm
- 2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
- Fastgørelsesmateriale

**Artikel**

Varenummer	VVS-nr.
<b>461.307.00.5</b>	617020320

**Tilhørende betjeningsplader**

- Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80

**Bemærkninger**

- Betjeningsplade bestilles særskilt