



Geberit GIS WC-element, 100 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm



Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til halvhøj installationsvæg eller fritstående væg
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til dobbeltskyl
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Tilslutningsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag tilslutningsbøjning lydisoleret
- Top-/front-betjent indbygningscisterne
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Beskyttelsesramme beskytter mod fugt og smuds
- Beskyttelsesramme kan afkortes
- Udstyret med tomrør til føderør til tilslutning af Geberit AquaClean doucheWC'er
- Med mulighed for montering til eltilslutning

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3–4 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning R 1/2", MeplaFix-egnet, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Beskyttelsesramme
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Tilslutningsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 4 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 gevindstænger M12
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenr.	VVS no.
461.151.00.1	617021760

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt: Geberit GIS WC-elementer
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade