



Geberit Duofix WC-element, 112 cm, todelt WC



Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til montering af todelt WC'er
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Selvbærende ramme pulverlakeret
- Ramme med borehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader drejelige
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Tilslutningsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag tilslutningsbøjning lydisolaret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og dybde
- Tætningskive selvklæbende, filtbeklædt
- Geberit MeplaFix adapter præmonteret

Indeholdt i leveringen

- Tilslutningsbøjning R 1/2", MeplaFix-egnet
- Tætningskive
- Lydisoleringsunderlag
- Isoleringshylster
- 2 gevindstænger M12
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenr.	VVS no.
111.203.00.1	617060010

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt: Geberit Duofix WC-elementer
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt fodmontering på bagvæg
- Geberit Duofix monteringsæt til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sæt til forlængelse af fod til gulvkonstruktion 20–40 cm
- Geberit Duofix sæt fødder med stor fodplade
- Geberit Duofix V-skinne til stålskinner som underlag for gipsplader 45°/90°