



Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til ekstern luftudsugning



Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til pladskrævende væghængte toiletter op til 62 cm
- Til tilslutning af en ekstern lugtudsugning
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Ikke egnet til væghængte WC-skåle med forhøjet siddeposition eller integreret skylleslange

Egenskaber

- Selvbærende ramme pulverlakeret
- Ramme med borehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader drejelige
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Tilslutningsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag tilslutningsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med frontbetjening
- Indbygningscisternerne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Ekstern lugtudsugning med tilslutningsmuffe \varnothing 50 mm kan tilsluttes via skyllerørsbøjning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisternerne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Beskyttelsesramme beskytter mod fugt og smuds
- Beskyttelsesramme kan afkortes
- Udstyret med tomrør til føderør til tilslutning af Geberit AquaClean doucheWC'er
- Med mulighed for montering til eltilslutning

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skylemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skylemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skylemængde	3–4 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning R 1/2", MeplaFix-egnet, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Beskyttelsesramme
- 2 beskyttelsespropper
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Tilslutningsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenr.	VVS no.
111.364.00.5	617060360

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt: Geberit Duofix WC-elementer
- Luftudsugningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterne med tilslutningsrør til ekstern luftudsugning
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel
- Brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix WC-element, med Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt fodmontering på bagvæg
- Geberit Duofix monteringsæt til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sæt til forlængelse af fod til gulvkonstruktion 20–40 cm
- Geberit Duofix sæt fødder med stor fodplade
- Geberit Duofix V-skinne til stålskiner som underlag for gipsplader 45°/90°