



Geberit indbygningcisterne UP320, frontbetjent, med PEX-tilslutning



Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209
www.well-online.eu



Anvendelse

- Til gulvstående og væghængte WC'er
- Anvendes til indbygning i præfabrikeret byggeri
- Til privat, halvoffentlig eller offentlig brug
- Til montering ved renovering, ombygning, nybyggeri

Egenskaber

- Frontbetjent
- Kondensvandisoleret til rumtemperatur
- Beskyttelsesramme monteres og afkortes uden brug af værktøj
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Indstillelig skyllemængde
- Lydisolerede trykstænger som monteres uden brug af værktøj
- Vandtilslutning til venstre, højre eller foroven
- Skyllerørsbøjning, monteret
- Formonteret montagevinkel
- Cisterne forberedt til PEX-vandtilslutning

Tekniske data

Forsyningstrykområde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyl-stop-skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3-4 l

Indeholdt i leveringen

- Formonteret PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm
- Beslag til PEX-beskyttelsesrør ø 25 mm og ø 28 mm
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- Skyllerørsbøjning med beskyttelseskappe
- 2 montagevinkler
- 2 båndjern
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
109.305.00.5	617070330

Tilhørende betjeningsplader

- Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80

Bemærkninger

- Betjeningsplade bestilles særskilt