


Urinalstyring til Geberit urinaler Preda og Selva - Batteri

NY



Anvendelse

- Til ombygning af Geberits urinaler Preda og Selva til integreret styring til drift med skyl
- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Vandbesparende hybridmodus kan justeres
- Indstillelig skylletid
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl kan justeres
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Indstilleligt forskyl
- Funktioner kan indstilles og hentes via Geberit Service-Handy
- Aktivering af skyl via Geberit Clean-Handy kan deaktiveres
- Skyllemængde kan reduceres via skylletiden op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II
- Strømforsyning via batteri
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri

Tekniske data

Batteritype	Alkalie 1,5 V (AA)
Alkalie batteriers levetid	~ 2 År
Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug	< 0,5 W
Strømforbrug standby	< 0,1 W
Forsyningstrykomsråde	1-8 bar
Forsyningstrykomsråde	100-800 kPa
Minimalt fremløbstryk	1 bar, 100 kPa
Minimalt fremløbstryk	100 kPa
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk vand	1600 kPa
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømning ved 1 bar med gennemstrømningsbegrænsere	0,18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1-168 h
Intervalskyl, fabriksindstilling	24 h
Intervalskyl indstillingsområde	3-180 s
Intervalskyl fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3-15 s
Opholdstid, fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1-15 s
Skylletid, fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Batteriboks
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Magnetventil
- Hus

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
243.276.00.1	618080991