

# Mora MMIX Tronic

mora<sup>®</sup> ARMATUR

Berøringsfrie armaturer stammer fra offentlige miljøer, men har så småt fundet vej i det moderne hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generation af svensk udviklede berøringsfrie armaturer, med alt teknik integreret i armaturkroppen, det vil sige ingen elektronik under vasken. Den er vand- og energibesparende og er lige så nem at installere som sædvanligt håndvaskarmatur. Mora MMIX Tronic leveres forberedt til batteri- eller netdrift, men kan nemt ændres senere. Temperaturen indstilles ved hjælp af grebet på siden. Denne model har selvlukkende sidebruser, 1500 mm slange og vægbeslag.



- Selvlukkende håndbruser, slange 1500 mm og vægbeslag
- Med temperaturgreb
- Vandalsikre udførelse i metal.
- Eco (Energi- og vandbesparende perlator 5 l./min.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømming.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks til rengøring)
- Lavt strømforbrug - Lang levetid
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri

## Installation:

- Nem installation og service
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Samtlige modeller kan tilpasse til batteridrift 6V eller netdrift 12 V AC/DC.
- Ved netdrift anvendes AC adapter MA 729478.AE, samt transformator MA 729470 alternativt MA 729475.
- Automatisk justering af sensorafstanden. Fleksible tilslutningslanger i metalflettet Soft-PEX<sup>®</sup>, G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

## Instillinger:

- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Mulighed for hygiejneskyl.



Mora Eco



No PVC



Soft Closing



Lead Free



Hygiene Flush

Udførelse	MA nr	VVS nr
Krom, batteridrift inkl. batteri	72 00 84	704360004
Transformator	72 94 70	704360881
AC adapter	72 94 78.AE	704360882