

FM Mattsson Tronic WMS, brusearmatur



Skrivnings- type/familie 



FM Mattsson Tronic WMS, brusearmatur

FM Mattsson Tronic WMS, brusearmatur

- WMS-armatur med mulighed for trådløs tilslutning (med abonnement)
- Indstilbar hygiejneskyl, interval og skylletid (for at undgå stillestående vand)
- Logning af alle aktiveringer med tidspunkt, vandforbrug og temperatur for enkelte eller en gruppe af armaturer (min-, max- og gennemsnitsværdi)
- Batteriovervågning.
- Indbygget temperaturmåling af blandevandstemperaturen.
- Programmerbart temperaturstop, armaturet lukker hvis indstillet maxtemperatur opnås.
- Med termostatfunktion.
- Sikkerhedsstop ved 38°
- Justerbar maxtemperatur, forudindstillet til ca. 42°
- Magnetventil med soft closing.
- Vandalsikker udførelse i metal.
- Armaturet startes ved at holde hånden foran sensoren. Efter start skyller armaturet i mindst 60 sek. og fortsætter så længe hånden er foran sensoren.
- Efter en total skylletid af 3 min. slukker armaturet af sig selv. Hvis personen forlader området foran armatur slukker det efter 20 sek. Manuel lukning under skyl, sker ved at holde hånd/finger over sensoren.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse, max skylletid 5 min.
- Deaktivering af vandflow via magnet (bruges f.eks. til rengøring)
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- Batteridrift, kan konverteres til netdrift.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.

Installation:

- OBS! Gateway og abonnement kræves ved WMS.
- Nem installation og service.
- Automatisk justering af sensorafstanden.
- Enkelt batteri udskiftning uden at lukke for vandet.
- Ved netdrift 12V AC/DC anvendes AC adapter FMM 1623-1000, samt transformator FMM 1619-4000 alternativt FMM 1619-3000.

Indstillinger:

- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Med gateway og WMS:
 - Hygiejneskyl ned indstilbar tid og interval.
 - Forberedelse af gennemskylning med varmt vand mod legionella.
 - Programmering af skylletider, temperaturalarm og temperaturstop.
 - Alarm ved overskredet tid for stillestående vand (seneste aktivering)

Tronic WMS kan alt, hvad vores gængse berøringsfrie armaturer kan, de er præcis lige så nemme at anvende og installere. De kan monteres helt fritstående som ethvert andet armatur, eller direkte på Tronic WMS' baskin.

FM Mattsson Tronic WMS, brusearmatur

Udførelse	FMM nr	VVS nr
Krom	16802500	704366254