

9000E Tronic WMS, håndvaskarmatur med temperaturgreb



Sikrings- type/familie 



9000E Tronic WMS, håndvaskarmatur med temperaturgreb

9000E Tronic WMS, håndvaskarmatur med temperaturgreb

- WMS-armatur med mulighed for trådløs tilslutning (med abonnement)
- Indstilbar hygiejneskyl, interval og skylletid (for at undgå stillestående vand)
- Logning af alle aktiveringer med tidspunkt, vandforbrug og temperatur for enkelte eller en gruppe af armaturer (min-, max- og gennemsnitsværdi)
- Batteriovervågning.
- Indbygget temperaturmåling af blandevandstemperaturen.
- Programmerbart temperaturstop, armaturet lukker hvis indstillet maxtemperatur opnås.
- Magnetventil med soft closing.
- Vandalsikker udførelse i metal.
- Eco Flow (Energi- og vandbesparende konstantvandsstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar)
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Rengøringsfunktion, tidsbegrænset afbrydelse ved rengøring.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- Batteridrift, kan konverteres til netdrift.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

Installation:

- OBS! Gateway og abonnement kræves ved WMS.
- Nem installation og service.
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Automatisk justering af sensorafstand.
- Enkelt skift af batteri uden at lukke for vandet.
- Ved netdrift anvendes AC adapter FMM 1623-0000, samt transformator FMM 1619-4000 alternativt FMM 1619-3000.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Indstillinger:

- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Med gateway og WMS:
 - Hygiejneskyl ned indstilbar tid og interval.
 - Forberedelse af gennemskylning med varmt vand mod legionella.
 - Programmering af skylletider, temperaturalarm og temperaturstop.
 - Alarm ved overskredet tid for stillestående vand (seneste aktivering)

Tronic WMS kan alt, hvad vores gængse berøringsfrie armaturer kan, de er præcis lige så nemme at anvende og installere. De kan monteres helt fritstående som ethvert armatur, men med de digitale Tronic WMS bliver



9000E Tronic WMS, håndvaskarmatur med temperaturgreb

Udførelse	FMM nr	VVS nr
Krom, batteridrift, inkl. batteri	16416000	704369154