



Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionsventil vvs nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner vandposten.

Kapacitet: 15-30 liter pr. min.
Betjening: Greb
Aftapning: ½" RG
Tilslutning: ½" RG
Skal monteres på faskine eller dræn.

Materialer

Stander: Rustfrit stål
Sindel: Afzinkningsfri messing
Ventil: Afzinkningsfri messing

Vandposten leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 4012-0 Silkemat rustfrit stål.

Service og vedligehold:

Reservedele: pakningssæt med O-ringe
Udskiftningen tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

[\(Se "Overflader og vedligeholdelse"\)](#)

Mål

Standerhøjde: 560 mm
Tappehøjde: 360 mm
Spring: 114 mm
Bundplade: Ø 113 mm
Stander: Ø 27 mm
Dybde i jord: 800 mm eller dybere.
Vandledning dybde: 800 mm eller dybere.

Havevandpost med 800 mm brønd:

1/2" Tilslutning

VVS nr.: 743472104