

Søg produkt efter applikation:

Vand Varme Køling Vedvarende energi Gas Sprinkler Fjernvarme

Navigation: Forside Varme Rørinstallationer Afspæringsventiler BALLOFIX Nippel/nippel

Rørinstallationer

Regulering & Måling

 Har du spørgsmål?

Afspæringsventiler

BALLOFIX

Muffe/nippel

Muffe/muffe

Nippel/nippel

Muffe/nippel vinkel kort

Nippel/målerforskruing

Omløber/nippel vinkel

Kompression/kompression

Pres/pres

Pres/nippel

Pres/kompression

Pres/omløber

Push/push

Muffe/push

Push/nippel

Greb til 6 kant

Greb til påskruing

Greb til påskruing ny model

BALLOFIX Radiator

Kuglehaner med termometer

Kuglestophane

Fullflow kuglehaner

XPRESS Fullflow kuglehaner
rødgods

Presssystemer

Pushsystemer

Kompressionsystemer

Gevindsystemer

Rustfri flexslange og fittings

Isolerende rørpaneler

NIPPEL/NIPPEL

Tekniske egenskaber



Materiale: Afzinkningsbestandig messing
EN 12164/EN12165 CW602N

Anvendelsesområde:

Medie: Vand
Temperatur: +110 C
Tryk: Max. 16 bar
Godkendelse: VA

[Tilføj til katalog](#)

[Lav katalog i PDF-format\(0\)](#)



VVS Nr.	Broen Nr.	Dimension	Tekst
743572303	42100500-226002	3/8"	Nippel-nippel med håndtag Krom
743570303	42100500-225002	3/8"	Nippel-nippel uden håndtag Krom
743572304	43100700-226002	1/2"	Nippel-nippel med håndtag Krom
743570304	43100700-225002	1/2"	Nippel-nippel uden håndtag Krom
743572306	44100900-226002	3/4"	Nippel-nippel med håndtag Krom
743552306	44100900-026002	3/4"	Nippel-nippel med håndtag Messing
743570306	44100900-225002	3/4"	Nippel-nippel uden håndtag Krom
743550306	44100900-025002	3/4"	Nippel-nippel uden håndtag Messing