

Søg produkt efter applikation:

Vand Varme Køling Vedvarende energi Gas Sprinkler Fjernvarme

Navigation: Forside Varme Rørinstallationer Afspæringsventiler BALLOFIX Nippel/målerforskruning

Rørinstallationer

Regulering & Måling

 Har du spørgsmål?

Afspæringsventiler

BALLOFIX

Muffe/nippel
Muffe/muffe
Nippel/nippel
Muffe/nippel vinkel kort

Nippel/målerforskruning

Omløber/nippel vinkel
Kompression/kompression
Pres/pres
Pres/nippel
Pres/kompression
Pres/omløber
Push/push
Muffe/push
Push/nippel
Greb til 6 kant
Greb til påskruning
Greb til påskruning ny model

BALLOFIX Radiator

Kuglehaner med termometer

Kuglestophane

Fullflow kuglehaner

XPRESS Fullflow kuglehaner
rødgods

Presssystemer

Pushsystemer

Kompressionsystemer

Gvindsystemer

Rustfri flexslange og fittings

Isolerende rørpaneler

NIPPEL/MÅLERFORSKRUNING

Tekniske egenskaber



Materiale: Afzinkningsbestandig messing
EN 12164/EN12165 CW602N

Anvendelsesområde:

Medie: Vand
Temperatur: +110 C
Tryk: Max. 16 bar
Godkendelse: VA

[Tilføj til katalog](#)

[Lav katalog i PDF-format\(0\)](#)



VVS Nr.	Broen Nr.	Dimension	Tekst
743722304	42176600-226002	1/2"	Nippel/målerforskruning med greb
743722306	44147900-226002	3/4"	Nippel/målerforskruning med greb
743720304	42176600-225002	1/2"	Nippel/målerforskruning uden greb
743720306	44147900-225002	3/4"	Nippel/målerforskruning uden greb

Download Dokumenter

VA godkendelse BALLOFIX 19630

VA godkendelse BALLOFIX DN20 19660

VA Godkendelse BALLOFIX 19661

