

Søg produkt efter applikation:

Vand Varme Køling Vedvarende energi Gas Sprinkler Fjernvarme

Navigation: [Forside](#) [Varme](#) [Rørinstallationer](#) [Afspæringsventiler](#) [BALLOFIX](#) [Pres/Kompression](#)

Rørinstallationer**Regulering & Måling**
 Har du spørgsmål?
Afspæringsventiler**BALLOFIX**

Muffe/nippel
Muffe/muffe
Nippel/nippel
Muffe/nippel vinkel kort
Nippel/målerforskruning
Omløber/nippel vinkel
Kompression/kompression

Pres/pres

Pres/nippel

Pres/kompression

Pres/omløber

Push/push

Muffe/push

Push/nippel

Greb til 6 kant

Greb til påskruring

Greb til påskruring ny model

BALLOFIX Radiator

Kuglehaner med termometer

Kuglestophane

Fullflow kuglehaner

XPRESS Fullflow kuglehaner
rødgods

Pressystemer

Pushsystemer

Kompressionsystemer

Gevindsystemer

Rustfri flexslange og fittings

Isolerende rørpaneler

PRES/KOMPRESSION**Tekniske egenskaber**

Materiale: Afzinkningsbestandig messing
EN 12164/EN12165 CW602N

Anvendelsesområde:

Medie: Vand
Temperatur: +100 C
Tryk: Max. 10 bar
Godkendelse: VA

[Tilføj til katalog](#)
[Lav katalog i PDF-format\(0\)](#)


VVS Nr.	Broen Nr.	Dimension	Tekst
743815362	4382200-226042	15-12 mm	Pres/kompression m håndtag
743814362	4382200-225042	15-12mm	Pres/kompression u håndtag
743814315	4382300-225042	15-15mm	Pres/kompression u håndtag