

Søg produkt efter applikation:

Vand Varme Køling Vedvarende energi Gas Sprinkler Fjernvarme

Navigation: [Forside](#) [Varme](#) [Rørinstallationer](#) [Afspæringsventiler](#) [BALLOFIX](#) [Pres/pres](#)

Rørinstallationer**Regulering & Måling**[Har du spørgsmål?](#)**Afspæringsventiler****BALLOFIX**

Muffe/nippel
Muffe/muffe
Nippel/nippel
Muffe/nippel vinkel kort
Nippel/målerforskruning
Omløber/nippel vinkel
Kompression/kompression

Pres/pres

Pres/nippel
Pres/kompression
Pres/omløber
Push/push
Muffe/push
Push/nippel
Greb til 6 kant
Greb til påskruning
Greb til påskruning ny model

[BALLOFIX Radiator](#)[Kuglehaner med termometer](#)[Kuglestophane](#)[Fullflow kuglehaner](#)[XPRESS Fullflow kuglehaner rødgods](#)[Pressystemer](#)[Pushsystemer](#)[Kompressionsystemer](#)[Gevindsystemer](#)[Rustfri flexslange og fittings](#)[Isolerende rørpaneler](#)**PRES/PRES****Tekniske egenskaber**

Materiale: Afzinkningsbestandig messing
EN 12164/EN12165 CW602N

Anvendelsesområde:

Medie: Vand
Temperatur: +100 C
Tryk: Max. 10 bar
Godkendelse: VA

[Tilføj til katalog](#)[Lav katalog i PDF-format\(0\)](#)

VVS Nr.	Broen Nr.	Dimension	Tekst
743817315	4382400-226002	15-15 mm	Pres/pres m håndtag
743816315	4382400-225002	15-15mm	Pres/pres u håndtag
743817318	44100300-226002	18-18 mm	Pres/pres m håndtag
743817322	44100400-226002	22-22 mm	Pres/pres m håndtag
743816322	44100400-225002	22-22mm	Pres/pres u håndtag