

Søg produkt efter applikation:

Vand      Varme      Køling      Vedvarende energi      Gas      Sprinkler      Fjernvarme

Navigation: Forside    Vand    Rør, fittings og ventiler    Afspæringsventiler    BALLOFIX    Tee med kontraventil med dobbelt afspærring

**Rør, fittings og ventiler****Regulering og måling**
 Har du spørgsmål?

PEX-rørsystem

**Afspæringsventiler****BALLOFIX**

Muffe/nippel Rødgods  
 Muffe/nippel  
 Muffe/muffe  
 Nippel/nippel  
 Nippel/nippel vinkel  
 Muffe/nippel med kontraventil  
 Vinkel med kontraventil

**Tee med kontraventil dobbelt afspærring**

Tee med kontraventil enkelt afspærring

Tee med kontraventil til armatur

BALLOFIX Muffe/nippel vinkel D-profil

Muffe/nippel vinkel kort

Muffe/nippel vinkel armaturtilslutning

Muffe/nippel armaturtilslutning

Excentrisk forskrunding med roset

Excentrisk forskrunding

Nippel/målerforskruning

Omløber/nippel vinkel

Målerforskruning

Låsbar

Kompression/kompression

Pres/pres

Pres/nippel

Pres/kompression

Push/push

Muffe/push

Push/nippel

Greb til 6 kant

Greb til påskruning

Greb til påskruning ny model

**TEE MED KONTRAVENTIL DOBBELT AFSPÆRRING****Tekniske egenskaber**

**Materiale:** Afzinkningsbestandig messing  
 EN 12164/EN12165 CW602N

**Anvendelsesområde:**

**Medie:** Vand  
**Temperatur:** +90 C  
**Tryk:** Max. 10 bar  
**Godkendelse:** VA

[Tilføj til katalog](#)
[Lav katalog i PDF-format\(0\)](#)


VVS Nr.	Broen Nr.	Dimension	Tekst
743840304	42101300-226308	1/2"	Muffe/nippel Tee med kontraventil dobbelt afspærring

**Download Dokumenter**

Va godkendelse BALLOFIX 20076



---

Roset for BALLOFIX

---

ARCOFIX

---

FILTERFIX

---

FLOWFIX

---

PIPEFIX

---

WALLFIX

---

BROEN Fullflow kuglehaner

---

XPRESS Fullflow kuglehaner i  
rødgods

---

Kuglehane med termometer

---

Sæde-/fristrømsventiler

---

Stopventiler

---

Spulehaner med indbygget  
kontraventil

---

Rørafbryder

---

BROEN Inliner

---

Presssystemer

---

Pushsystemer

---

Kompressionssystemer

---

Gevindsystemer

---

Rustfri flexslange og fittings

---