

Søg produkt efter applikation:

Vand Varme Køling Vedvarende energi Gas Sprinkler Fjernvarme

Navigation: [Forside](#) [Varme](#) [Rørinstallationer](#) [Afspæringsventiler](#) [BALLOFIX](#) [Vinkel Muffe/nippel kort](#)

Rørinstallationer**Regulering & Måling**
 Har du spørgsmål?
Afspæringsventiler**BALLOFIX**

Muffe/nippel
 Muffe/muffe
 Nippel/nippel
Muffe/nippel vinkel kort
 Nippel/målerforskruning
 Omløber/nippel vinkel
 Kompression/kompression
 Pres/pres
 Pres/nippel
 Pres/kompression
 Pres/omløber
 Push/push
 Muffe/push
 Push/nippel
 Greb til 6 kant
 Greb til påskruring
 Greb til påskruring ny model

[BALLOFIX Radiator](#)[Kuglehaner med termometer](#)[Kuglestophane](#)[Fullflow kuglehaner](#)[XPRESS Fullflow kuglehaner rødgods](#)[Presssystemer](#)[Pushsystemer](#)[Kompressionsystemer](#)[Gevindsystemer](#)[Rustfri flexslange og fittings](#)[Isolerende rørpaneler](#)**MUFFE/NIPPEL VINKEL KORT****Tekniske egenskaber**[Tilføj til katalog](#)[Lav katalog i PDF-format\(0\)](#)

Materiale: Standardmessing
 EN 12164/ CW614N

Anvendelsesområde:

Medie: Vand
Temperatur: +110 C
Tryk: Max. 16 bar
Godkendelse: VA



VVS Nr.	Broen Nr.	Dimension	Tekst
744400304	42197500-325008	1/2"	Muffe/nippel vinkel uden greb

Download Dokumenter

VA godkendelse BALLOFIX 19630

