

NEOFLEX SIL, Flexibel kopplingsledning

Innehavare/Utfärdat för

Neoperl Nordic A/S

Erhvervsparken 1, 8920 Randers NV, Danmark.

Organisationsnummer: DK13918740.

Tel: +45 86 45 46 44, fax: +45 86 45 47 47.

E-post: info@neoperl.dk hemsida: www.neoperl.net

Produktbeskrivning

Neoflex SIL är en flexibel kopplingsledning som består av silikonslang som är omflätad med rostfritt stål. Kopplingsledningarna finns dimensionerna: DN8, 10, 13, 15, 20 och 25mm. Kopplingsledningarna har fabriksmonterade anslutningskopplingar i följande dimensioner:

Överfallsmutter (rak eller vinklad): 3/8", 1/2", 3/4" eller 1".

Utvändig gänga: 3/8", 1/2", 3/4", 1", M8, M10 eller M12.

Rörände: Ø10, Ø12, Ø15, Ø18, Ø22 eller Ø28mm.

Kopplingarna tillverkas av mässingslegering CW614N, CW617N eller avzinkningshärdig mässingslegering CW602N.

Avsedd användning

Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt vatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

NEOFLEX SIL.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Neoperl anslutningsslangar, 2017-09-26.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 89. Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC1435-12 | 2017-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P02352



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Neoperl Nordic A/S, Erhvervsparken 1, Randers NV, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning. Kopplingsledning är märkt med Neoperl, tillverkningsår, fabrikskod, "max 90°C", och dimension.
Kopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering (CW602N) märks med "DR".

Emballage är märkt med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens handelsnamn
Typgodkännandets nummer
Produktens artikelnummer
Kontrollorgan

Neoperl Nordic A/S
✦
RISE Certifiering 1002
NEOFLEX SIL
SC1435-12
nummer
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 473183, 769017-6 och 693152-1 från DTI, Dansk Teknologisk Institut.
Rapport MO 212/13 från TZW, Tyskland.
Rapport K-202878-11-Sf/st från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.

Kommentarer

Godkännande gäller under förutsättning att,
- kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-08-09.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-09-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Marcus Tillman